

GJS-6004型哈味式（胶带密封光缆）接头盒



6004型接头盒挂壁安装图



6004型接头盒架空安装图



6004型接头盒抱杆安装图



束状032号盘
长234mm宽96mm高11mm

带状026号盘
长205mm宽135mm高15mm

6004型接头盒密封构件图

订货指南：

型 号	壳体尺寸(mm)	光缆进出孔配置	单位	光纤收容盘(含光纤接头保护热缩管)	最大容量(芯)
GJS-6004 I 型(束状)	长:385 宽:248 高:120	最多为6个 光缆进出孔	套	12芯光纤收容盘(031号盘1-8片装)	96芯
GJS-6004 II 型(束状)			套	12-24芯光纤收容盘(032号盘1-6片装)	72-144芯
GJS-6004 III 型(束状)			套	24-48芯光纤收容盘(027号盘1-6片装)	144-288芯
GJS-6004 IV 型(带状)			套	6根带状光纤收容盘(026号盘1-6片装)	432芯

备注：

- 6004型光缆接头盒标准配置6个光缆进出孔的弹性体密封构件1套，其中2个孔为 $\Phi 23\text{mm}$ ，2个孔为 $\Phi 20\text{mm}$ ，2个孔为 $\Phi 16\text{mm}$ 。用户可根据施工光缆直径大小，取出密封构件里面相对应的堵头，最多可穿入6根光缆。
- 6004型光缆接头盒已配置的安装附件有：密封胶带、绝缘胶带、专用扳手3把、接地线、砂布、尼龙扎带、号码纸、标尺纸、干燥剂。（参见安装附件图）
- 用户可选择安装配置及附件有：接地引出装置、气门嘴、带状（1根塑管内最多可穿入6根带状光纤）或束状光纤保护塑管、挂壁安装件、架空安装件、抱杆安装件。（参见安装附件图）
- 本接头盒还有一大特点：盒内空间较大，用于直通光缆分歧时，不必切断大部分光纤，经过盒内固定和盘绕后直通，把需要分歧部分的光纤切断，与穿入分歧光缆内的光纤熔接后分歧。以上安装方法可节省极大的施工时间，又提高了通信质量。