

GJS-6007型哈呖式（胶带密封光缆）接头盒



6007型接头盒整体图



6007型接头盒剖面图



束状024号盘
长150mm宽105mm高9mm

带状017号盘
长150mm宽102mm高9.5mm

6007型接头盒密封构件图

6007型接头盒插板图

订货指南：

型 号	壳体尺寸(mm)	光缆进出孔配置	单位	光纤收容盘(含光纤接头保护热缩管)	最大容量(芯)
GJS-6007I型(束状)	长：400 宽：185 高：104	最多为6个 光缆进出孔	套	6-16芯光纤收容盘(016号盘1-4片装)	24-64芯
GJS-6007II型(束状)			套	12-24芯光纤收容盘(024号盘1-4片装)	48-96芯
GJS-6007III型(带状)			套	3根带状光纤收容盘(017号盘1-4片装)	144芯

备 注：

- 6007型光缆接头盒标准配置6个光缆进出孔的弹性体密封构件1套，其中2个孔为 $\Phi 16\text{mm}$ 、4个孔为 $\Phi 13\text{mm}$ 。用户可根据施工光缆直径大小，取出密封构件里面相对应的堵头，最多可穿入6根光缆。
- 6007型光缆接头盒已配置的安装附件有：密封胶带、绝缘胶带、专用扳手2把、挂钩、砂布、接地线、尼龙扎带、号码纸、标尺纸、干燥剂。（参见安装附件图）
- 用户可选择配置的附件有：接地引出装置、带状或束状光纤保护塑管、气门嘴。（参见安装附件图）