

GJS-6010型哈味式光缆接头盒



6010型接头盒整体图



6010型接头盒剖面图



束状002号盘
长160mm宽122mm高10mm

带状004号盘
长200mm宽127mm高14mm

6010型接头盒密封构件图

6010型接头盒插板图

订货指南：

型 号	壳体尺寸(mm)	光缆进出孔配置	单位	光纤收容盘(含光纤接头保护热缩管)	最大容量(芯)
GJS-6010I型(束状)	长：450 宽：216 高：160	最多为6个 光缆进出孔	套	12-24芯光纤收容盘（002号盘1-8片装）	96-192芯
GJS-6010 II 型(带状)			套	6根带状光纤收容盘（004号盘1-6片装）	432芯

备 注：

- 6010型光缆接头盒标准配置6个光缆进出孔的弹性体密封构件1套，其中2个孔为 $\Phi 23\text{mm}$ ，2个孔为 $\Phi 20\text{mm}$ ，2个孔为 $\Phi 16\text{mm}$ 。用户可根据施工光缆直径大小，取出密封构件里面相对应的堵头，最多可穿入6根光缆。
- 6010型光缆接头盒已配置的安装附件有：密封胶带、绝缘胶带、专用扳手3把、挂钩、砂布、接地线、尼龙扎带、号码纸、标尺纸、干燥剂。（参见安装附件图）
- 用户可选择安装配置及附件有：接地引出装置、气门嘴、带状或束状光纤保护塑管。（参见安装附件图）
- 本接头盒还有一大特点：盒内空间较大，用于直通光缆分歧时，不必切断大部分光纤，经过盒内固定和盘绕后直通，把需要分歧部分的光纤切断，与穿入分歧光缆内的光纤熔接后分歧。以上安装方法可节省极大的施工时间，又提高了通信质量。