

GJS-9002型哈呋式（螺帽密封光缆）接头盒



9002型接头盒整体图



9002型接头盒剖面图



束状019号盘
长160mm宽108mm高7.5mm

束状020号盘
长160mm宽108mm高11mm

9002型接头盒密封构件图

订货指南：

型 号	壳体尺寸(mm)	光缆进出管配置	单位	光纤收容盘(含光纤接头保护热缩管)	最大容量(芯)
GJS-9002 I 型(束状)	长:470 宽:200	最多为4根 光缆进出管	套	12芯光纤收容盘(019号盘1-6片装)	72芯
GJS-9002 II 型(束状)	高:120		套	12-24芯光纤收容盘(020号盘1-4片装)	48-96芯

备 注：

- 9002型光缆接头盒标准配置4根光缆进出管，4根管均可进出最大直径为 $\phi 21\text{mm}$ 的光缆1根，4根光缆进出管内均可安装孔内径为 $\phi 15\text{mm}$ 、 $\phi 21\text{mm}$ 的弹性体密封圈。（注：弹性体密封圈孔内径 $\phi 15\text{mm}$ 可收缩到 $\phi 7\text{mm}$ ， $\phi 21\text{mm}$ 可收缩到 $\phi 13\text{mm}$ ）用户可根据施工光缆进出数量，取出密封构件上面的堵片，最多可进出4根光缆。
- 9002型光缆接头盒已配置的安装附件有：蝶形扳手1把、光缆进出管小号塑料扳手1把、内六角扳手1把、接地线、尼龙扎带、号码纸、挂钩、干燥剂、孔内径为 $\phi 15\text{mm}$ 的弹性体密封圈4只、孔内径为 $\phi 16.5\text{mm}$ 的塑料垫圈4只。（参见安装附件图）
- 用户可选择配置的安装附件有：接地引出装置、气门口、束状光纤保护塑管、挂壁安装件、孔内径为 $\phi 21\text{mm}$ 的弹性体密封圈4只、孔内径为 $\phi 22\text{mm}$ 的塑料垫圈4只。（参见安装附件图）